


LED POULIČNÍ SVÍTILNY

| Model | Číslo LED | Spotřeba (LED + napájení) | Světelný tok | Výška montáž | Typ ulice | Nahrazuje HPS (Lampa + napájení) | Vzdálenost mezi stožáry (výška) |
|-------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| LSL15 | 15 | 19 W | 1300 lm | 5 m | S4 (5 lux) | 63 W (50W + 13W) | 24 m (5 m) |
| LSL30 | 30 | 34 W | 2700 lm | 4-7 m | ME5 (0,5 cd/m ²) | 83 W (70W + 13W) | 26 m (6 m) |
| LSL60 | 60 | 92 W | 6600 lm | 7-12 m | ME4 (0,75 cd/m ²) | 115 W (100W + 15W)- 170 W (150W + 20W) | 38 m (8 m) |
| LSL90 | 90 | 122 W | 9300 lm | 7-12 m | ME3 (1 cd/m ²) | 170 W (100W + 20W)- 270 W (250W + 20W) | 37 m (9 m) |


LSL[®]15



Pouliční svítidlo **LSL[®]15** je navrženo pro využití v parcích, pro chodníky, cyklostezky a všude tam, kde má být úroveň osvětlení 5 lux (S4).

počet LED: 15*1w
spotřeba: 19W (plný výkon)
barevná teplota: 4200K
světelný tok: 1300lm
životnost: min. 60.000h
krytí IP66
hmotnost: 4,0kg


LSL[®]30



Pouliční svítidlo **LSL[®]30** je navrženo pro ulice kategorie ME5 (požadované osvětlení 0,5cd/m²). Obecně je vhodné pro místní ulice, vjezdy na ně, parkoviště a postranní ulice.

počet LED: 30*1w
spotřeba: 35W (plný výkon)
barevná teplota: 4200K
světelný tok: 2700lm
životnost: min. 60.000h
krytí IP66
hmotnost: 4,8kg


LSL[®]60



Pouliční svítidlo **LSL[®]60** je navrženo pro důležité hlavní a vedlejší ulice měst s vysokorychlostním hustým provozem, křižovatky a všude tam, kde je požadováno osvětlení s úrovní 0,75 cd/m² (kategorie ulic ME4). Je vhodné také pro parkoviště a plochy průmyslových komplexů, vyžadující dané osvětlení.

počet LED: 60*1w
spotřeba: 92W (plný výkon)
barevná teplota: 4200K
světelný tok: 6600lm
životnost: min. 60.000h
krytí IP66
hmotnost: 8,9kg

LSL[®]90



Pouliční svítidlo **LSL[®]90** je navrženo pro důležité hlavní a vedlejší ulice měst s vysokorychlostním hustým provozem, křižovatky a všude tam, kde je požadováno osvětlení s úrovní 1cd/m² (kategorie ulic ME3). Je vhodné také pro parkoviště a plochy průmyslových komplexů, vyžadující dané osvětlení.

počet LED: 90*1w
spotřeba: 122W (plný výkon)
barevná teplota: 4200K
světelný tok: 9300lm
životnost: min. 60.000h
krytí IP66
hmotnost: 9,0kg